

Merkblatt für Pflege und Reinigung von Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien

Ihre Sonnenschutz- oder Sicherheitsfolien wurden von einem qualifizierten Applikationsteam unter Verwendung einer speziellen Montageflüssigkeit verlegt.

Die Trockenzeit beträgt, abhängig von Folientyp und Temperatur, zwischen 4 bis 10 Wochen.

Fensterreinigung frühestens nach Abschluss der Trocknung.

Bei Sicherheitsfolien können sich unmittelbar nach der Verlegung weissliche Flecken/ Wassersäcke bilden, welche mit fortschreitender Trocknung, in Abhängigkeit von Folienstärke und Temperatur, in 4 bis 12 Wochen vollständig verschwinden und klar werden.

Diese Flecken/ Wassersäcke nicht berühren!

Reinigung der Folie

Jede unserer Sonnenschutz- und Sicherheitsfolie ist mit einer kratzbeständigen Hard-Coat-Schicht geschützt. Trotzdem sollte zur Oberflächenpflege und Reinigung folgendes beachtet werden:

- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder weichem sauberem Schwamm mit viel Wasser und handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut benässen.
- Mit weichem Gummiwischer Wasser abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachwischen.
- Oder mit weichem nassen Schwamm oder sauberem, weichen Reinigungstuch die Fenster reinigen und mit klarem Wasser nachwischen.
- Zum trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiwischer oder ein weiches Tuch.

Nie trocken reinigen!

Keine Verwendung von:

Dampfreiniger, Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung, Schaber und Klingen, Scheuerschwamm (Scotch), Schleifvlies, Lösemittel oder Amoniaklösung!

Aussenfolien

Um die Qualität der aussen montierten Folien zu erhalten, ist bei normaler Verschmutzung, jährlich zwei Mal zu reinigen. Bei extremer Verschmutzung entsprechend häufiger.